



Symbol LS3578-FZ

Dayanıklı, kablosuz tarayıcı, entegre Bluetooth ile



ÖZELLİKLER

Bulanık mantık kod okuma özellikli yüksek performanslı tarayıcı

Kötü basılmış, kirli, zarar görmüş veya düşük kontrastlı barkodlar dahil tüm 1 boyutlu barkodları ilk taramada hızla ve doğru olarak tarar

Entegre Bluetooth Sınıf 2 v1.2 (Seri Port ve HID Profilleri, kimlik doğrulama ve güvenlikle birlikte)

Güvenli kablosuz veri iletimi ile kablosuz tarama

Kablosuz tarama

Kabloyla sınırlanmadan gerçek zamanlı barkod verisi toplama olanağı kablo arızası onarımlarını ortadan kaldırır

Dayanıklı tasarım ile 2 m (6,5 ft) yükseklikten çok kez betona düşmeye dayanma özelliği

Kazara düşmelerin neden olduğu kapalı kalma süresinin daha az olmasıyla, maksimum güvenilirlik sağlar

Zarar görmüş veya kötü basılmış barkodları doğru tarayın

Symbol LS3578-FZ kablosuz tarayıcı, içerdiği bulanık mantık teknolojisi sayesinde endüstriyel ortamlarda sıkça karşılaşılan zarar görmüş, kirli ve kötü basılmış tek boyutlu (1B) barkodları hızla ve doğru okumanızı sağlar.

Ambar, depo, dağıtım merkezi, üretim tesisi veya perakende mağazada, Symbol LS3578-FZ üstün performans ve güvenilirlik sunmaya ek olarak, uzun vardiyalar boyunca rahatça kullanılmasına yardımcı olan kullanışlı boyutlara da sahiptir. Ayrıca, entegre Bluetooth özelliği Motorola'nın dayanıklı VC5090 Taşıta Monte Edilmiş Taşınabilir Bilgisayarı dahil tarayıcı ile bilgisayar arasında güvenilir ve güvenli veri iletimi sağlar.

Verim artışı için kablosuz özgürlüğü

Tarayıcı ile bilgisayar arasında kablo olmadan, çalışanlar iş ortamlarında serbestçe dolaşabilir, bu da üretim ve verimliliği artırırken tedarik zinciri envanterini her zaman güncel tutar. Üstelik, kablo olmaması kablo arızaları nedeniyle çalışmama süresini azaltır -- endüstriyel tesislerde kullanılan mobil cihazlarda bu sık görülen bir arıza nedenidir.

Maksimum çalışma süresi için dayanıklı tasarım

Yaratıcı olduğu kadar dayanıklı da olan Symbol LS3578-FZ, en zorlu çalışma koşulları altında yoğun tarama yapılan endüstriyel uygulamalar için

tasarlanmıştır. Endüstri lideri etki testleri, kaçınılmaz olan kazara düşümelere karşı güvenilir bir performans temin eder. Cihaz toz ve su geçirmez, ayrıca çıkış penceresi çizilmez olup en üst düzey dayanıklılık için temperli camdan gömülü olarak yapılmıştır. Sonuç olarak, donanımın gereksiz kapalı kalma sürelerinden veya pahalı donanım değiştirme masraflarından kurtulursunuz.

Düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)

Verimliliği artırmaya ek olarak, LS3578-FZ düşük bir TCO sunar. Endüstriyel dayanıklılıktaki yapısı tarayıcının çalışma ömrünü azamiye çıkarır ve birden çok dahili arabirimi, hem bugün hem de gelecekteki ana bilgisayar sisteminizde gerçek tak ve kullan kolaylığı sağlar. Uzaktan Tarayıcı Yönetimi (RSM) desteği cihazları merkezi uzak bir konumdan bulmanızı, temin etmenizi ve yükseltmenizi sağlayarak, yönetim zaman ve maliyetlerini son derece azaltır.

Ayrıca, en dayanıklı cihazlar bile bir destek planına ihtiyaç duydukları için, yatırımınızı korumanıza ve performansı en üst düzeyde sürdürmenize yardımcı olan tam teşekküllü Kurumsal Mobilite Hizmetleri vardır.

Daha fazla bilgi için +1.800.722.6234 veya +1.631.738.2400 numaralı telefonda bize ulaşın ya da www.symbol.com/ls3578fz adresinden Web'de ziyaret edin

ÖZELLİK SAYFASI

SYMBOL LS3578-FZ

IP65 koruma sınıfı sızdırmazlık (elektronik muhafazalar için)

Su ve toza karşı koruyarak en zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar

Parlak LED ve ayarlanabilir sesli ikaz

En gürültülü ortamlarda bile kod okuma bilgisinin kullanıcılar tarafından açıkça görülüp işitilmesine yardımcı olur

Çok noktalı iletişim

Tek bir bağlantıyla üç tarayıcı birden kullanın, işletme giderlerini ve bakım harcamalarını azaltın

Parlak 650 nm lazer işaret noktası

Daha doğru taramalar için net görünen bir çizgi sağlar

Azaltılmış boşluk sembolajlarını (RSS) destekler

Donanım yatırımınızı korumak amacıyla yeni çıkan simgelerle uyumluluk garantisi altındadır

Gelişmiş veri biçimlendirme

Ana bilgisayar yazılımına pahalı değişiklikler yapma ihtiyacını ortadan kaldırır

Toplu çalışma modu

Uygulamanın tasarım esnekliğini ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt verecek şekilde artırır

Uzaktan tarayıcı yönetimine hazır

Cihazları merkezi uzak bir konumdan bulmanızı, temin etmenizi ve yükseltmenizi sağlayarak, yönetim zaman ve maliyetlerini azaltır

Symbol LS3578-FZ Özellikleri

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar:	18,65 cm U x 12,25 cm G x 7,43 cm D (7,34 inç U x 4,82 inç G x 2,93 inç D)
Ağırlık: (LiION pil dahil)	414 gm (14,6 ons)
Pil:	2200 mAh Lityum Ion Pil
Pil şarj süresi:	3 saat içinde tam şarj (%100)
Renk:	Koyu Gri ve Sarı
Performans Özellikleri	
Tarayıcı tipi:	Retrokollektif
Işık kaynağı:	650 nm görünür lazer diyotu
Tarama hızı:	Normal çalışmada 36 tarama/sn
Minimum eleman genişliği:	5 mil (0,127 mm)
Nominal çalışma mesafesi:	Kod okuma bölgesine bakın
Yazdırma kontrastı:	%25 minimum yansıtma farkı
Dönme (Eğim) ¹ :	Normalden +/- 20 derece
Sapma açısı ² :	Normalden +/- 65 derece
Eğim (Yalpa) ³ :	Normalden +/- 50 derece
Kod okuma özelliği:	UPC.EAN, UPC.EAN Ekleriyle birlikte, UCC.EAN 128, JAN 8 ve 13, Code 39, Code 39 Tam ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Tam ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 / 5, Discrete 2 / 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS ve RSS türevleri
Desteklenen arabirimler:	RS232, Keyboard Wedge, IBM 468X/469X, USB ve Synapse
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma sıcaklığı:	-20° - 50°C (-4° - 122°F)
Depolama sıcaklığı:	-40° - 60°C (-40° - 140°F)
Nem:	%5 - %95 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Sızdırmazlık:	IP65 standardına göre sızdırmaz
Düşmeye dayanıklılık:	2 m'den (6,5 ft) çok kez betona düştükten sonra da birim normal çalışır
Eklenebilir bağlantı sayısı:	+250.000'den fazla
Ortam aydınlatması, bağılılığı:	Normal ofis ve fabrika aydınlatma koşullarına, ve doğrudan gün ışığına bağılı.
Elektrostatik boşalma:	20 kV havaya boşalmaya ve 8 kV temas boşalmasına uygun

Bağlantılar	STB 3508 ve FLB 3508	STB 3578 ve FLB 3578
Güç gereksinimleri:	4,75 – 14 VDC	4,75 – 14 VDC
Tipik akım çekimi:		
Şarjda değilken	10 mA	105 mA, 5 V'ta 45 mA 9 V'ta
Hızlı şarj	915 mA 5 V'ta 660 mA 9 V'ta	915 mA 5 V'ta 660 mA 9 V'ta
Yavaş şarj	480 mA 5 V'ta 345 mA 9 V'ta	480 mA 5 V'ta 345 mA 9 V'ta

Kablosuz standardı

Kablosuz:	Bluetooth, Sınıf 2, v1.2, Seri port ve HID Profilleri 2,402 - 2,480 GHz uyarlanabilen frekans sıçraması (802.11 kablosuz ağlarıyla birlikte çalışabilme) Veri hızı: 720 kbps
-----------	---

Yasal

Akım dalgalanma koruması:	IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11)
EMI/RFI:	FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, Avrupa Birliği EMC Direktifi, Japon VCCI/MITI/Dentori
Lazer güvenliği:	IEC825-1 Sınıf 2

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla, Symbol LS3578-FZ, gönderme tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 3 yıl (36 ay) süreyle garanti altındadır. Ayrıntılar için tam garanti koşullarına bakın.

Önerilen Servis

En Başından Servis - Bronz



MOTOROLA

motorola.com

Parça numarası SS-LS3578-FZ. ABD'de 05/07 tarihinde basılmıştır. MOTOROLA ve Stil Verilmiş M Logosu ile SYMBOL ve Stil Verilmiş SYMBOL Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescil edilmiştir. Tüm diğer ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2007 Motorola, Inc. Tüm hakları saklıdır. Ülkenizdeki sistem, ürün ve hizmetler ve ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel Motorola ofisi veya İş Ortağıyla bağlantı kurun. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.